



# TECHNISCHES DATENBLATT

## Produktbezeichnung: RAW TRAUFEN-LÜFTUNGS-ELEMENT MIT KAMM

### Produktbeschreibung:

Das RAW Traufenlüftungselement erspart das fachmännische, zeitraubende Einlassen der Rinneisen in die Holzkonstruktion. Standfeste und einfach klippbare Stabilitäts- und Abstandshalter überbrücken die Stärke der Rinneisen. Sie gewährleisten in Verbindung mit der speziellen Konstruktion des Elementes die Formbeständigkeit über die gesamte Länge des RAW Traufenlüftungselementes – selbst unter starker Druckbelastung und bei hohen Temperaturen.

### Anwendung:

Zur Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel; ersetzt die unterste Traglatte

### Konstruktion:

Klippbare Stabilitäts- und Abstandshalter. Der Vorteil des RAW Traufenlüftungselementes sind die klippbaren Stabilitäts- und Abstandshalter. Treffen diese Distanzelemente bei der Montage auf die Erhebung des Rinneisens, so werden sie jeweils seitlich geklippt. Damit bleiben alle Distanzelemente erhalten und die Stabilität gewahrt.

### Funktion:

Schützt vor Durchfeuchtung, Vogeleintrieb und ersetzt die unterste Traglatte. Das RAW Traufenlüftungselement mit integriertem Traufenlüftungskamm hat gleich drei Funktionen:

1. Es sorgt für die technisch einwandfreie Lüftung an der Traufe. Durch die stabile Konstruktion des Grundelementes wird die Ebene unterhalb der Eindeckung an der Traufe optimal belüftet. Schäden durch Kondensation und Durchfeuchtung der Dämmung werden vermieden. Erzielt wird ein Lüftungsquerschnitt von ca. 200 cm<sup>2</sup>/m.
2. Es bietet Schutz vor Vogeleintrieb.
3. Es ersetzt die unterste Traglatte.

### Montage:

Einfach aufnageln. Das RAW Traufenlüftungselement wird einfach im Abstand von 25 cm mit korrosionsgeschützten Schraubnägeln befestigt. Einerlei, ob Sie das Element auf einem Traufkeil oder einer Traufplatte befestigen. Die gesetzten Rinneisen werden – wo erforderlich – durch einfaches Klippen der Stabilitäts- und Abstandshalter überbrückt.

### Technische Daten:

WERKSTOFF	Hochwertiger witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP
LÄNGE M	1
LÜFTUNGSQUERSCHNITT CM <sup>2</sup>	ca. 200
FARBEN	schwarz, rot, braun
ABMESSUNGEN MM	Höhe Lüftungsleiste: 30 Kammhöhe: 85

### Vorteile:

- Schützt vor Eintrieb von Kleintieren
- Schützt vor Durchfeuchtung
- Ersetzt die unterste Traglatte
- Einsetzbar für fast alle Dachziegelformen
- Klippbare Abstands- und Stabilitätshalter
- Formbeständigkeit auch bei starker Druckbelastung und hohen Temperaturen