



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produktbezeichnung: RAW Deckenrandschalung XPS 50

#### Deckenrandschalung Thermo XPS 50

Deckenränder schnell und einfach schalen und dämmen.

RAW Deckenrandschalung wird zum seitlichen Abschalen von Stahlbetondecken verwendet. Die Elemente werden einbaufertig in der statisch erforderlichen Höhe angeliefert.

Durch den Einsatz der verlegefertigen RAW Deckenrandschalungen spart der Verarbeiter Zeit und somit Kosten. Alle Randkosten einer konventionellen Schalung entfallen.

#### Vorteile

- ersetzt zeitaufwendiges Abmauern bzw. Einschalen
- einfache und schnelle Verlegung durch einbaufertige Anlieferung
- abstützungsfreie, selbsttragende Schalung
- hervorragende Putz- und Betonhaftung
- kein Vorhalten, Ausschalen, Säubern und Transport der Schalung
- Zwischenmaße möglich

#### Technische Daten

Verlegezeit	1 Person benötigt 1-2 Min/m
Elementlänge	2,00 m
Seitenteil	50 mm, $\lambda = 0,035W/(mK)$ Styrodur® nach DIN EN 13164 gewaffelte Oberfläche; stirnseitig Nut- und Federverbindung; Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E
Fußteil	100 x 4 mm hochdruckfeste Faserzementplatte

#### Lieferung

- Liefereinheit: Stück
- Lieferung auf Paletten

#### Artikel

Artikelnummer	Bezeichnung
1145579	RAW Deckenrandschalung Thermo XPS 50 Typ 16 L=2000 mm
1145580	RAW Deckenrandschalung Thermo XPS 50 Typ 18 L=2000 mm
1145581	RAW Deckenrandschalung Thermo XPS 50 Typ 20 L=2000 mm
1145582	RAW Deckenrandschalung Thermo XPS 50 Typ 22 L=2000 mm
1145583	RAW Deckenrandschalung Thermo XPS 50 Typ 25 L=2000 mm